

ASINOL Bumper-Paint-Spray

Produkt-Information

D - 1/0211

ASINOL Bumper-Paint-Spray ist eine hochwertige, schnelltrocknende Strukturbeschichtung zur Wiederherstellung der typischen Kunststoff-Oberflächen von Fahrzeugteilen wie Stoßstangen, Außenspiegel und Spoiler, oder als Effektspray.

Untergrund:

Muß sauber, Fett- und Trennmittelfrei sein.
Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.







Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit ASINOL Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Sehr gute Deckkraft
Schnell trocknend
Hoch elastisch
Abriebfest und nicht kreidend
Überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K-Lackspraydosen
Höchste Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen

Farbton: Schwarz (0001) / grau (0002)
Glanzgrad: Seidenglänzend

- Vorbereitung:**  Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!
- Spritzgänge:**  Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 40 - 50 µm.
- Ablüftzeit:**  3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen
- Arbeitsende:**  Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten: 

Trocknung: **Staubtrocken:** nach ca. 10 Min.
Griffest: nach ca 1- 2 h.
Montagefest: nach 24 h.

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC

Sicherheitsratschläge: siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.