

ASINOL Acryl-Lackspray Land u. Baumaschinen Farbtöne RAL - Farbtöne

D - 3/0119

ASINOL Acryl-Lackspray ist ein hochwertiger Acryl-Lack in Land u. Baumaschinen Farbtönen. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in LM / BMS / RAL-Farbtönen. Speziell für Reparatur von Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen u.v.m.

Untergrund:

Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen, gut durchgetrocknete 1K und 2K Füllmaterialien.



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest.
Lichtecht und vergilbungsfrei.
Hohe Oberflächenhärte
Hervorragende Deckkraft
Hoher Glanz

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdicke 40 - 50 µm.

Ablüßzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken:

ca. 5 - 10 Min. / 20°C

Griffest:

ca. 20 - 30 h / 20°C

Montagefest:

ca. 12 h / 20°C

Verarbeitungs- Bedingungen:

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC- Gesetzgebung:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Sicherheits- Ratschläge:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

ASI Normteile GmbH - Postfach 1101 - 37182 Moringen - Tel: +49 (0) 5554/995678 - Fax: +49 (0) 5554/9959183
E-Mail: info@asi-normteile.de - www.asi-normteile.de